

UTENSILI A RICHIESTA - TOOLS ON DEMAND - OUTILS - WERKZEUGE



(3)
Coltelli □ con coltello
diritto centrale
Y shaped blades with
central straight blade
Couteaux à "Y" avec
couteau central droit
Y-förmige Messer mit zentr.
Lüftungsflügeln



(8)
Coltelli a "Y" con paletta ventilante
Y shaped blades with central
ventilation fin
Couteaux à "Y" avec palette ventilant
Y-förmige Messer mit Lüftungsflügeln



(4)
Coltelli a squadra
L shaped blades
Couteaux équerres
Winkelmesser



(9)
Paletta per defogliatura
Flat blades for defoliation
Couteau à palette défeuillant
Schaufelmesser für Entblätterung



(6)
Mazze lisce Kg.1,4
Flat hammer 1,4 kg
Masses lisses Kg.1,4
Glattschlegel Kg.1,4



Potenza massima suggerita
Maximum suggested horsepower
Puissance maximum sugg
Empfohlene maximale Leistung

▶ **120 HP - 88 KW**

SCORPIO/F						
	cm	cm	cm - cm	HP / KW	Kg	Nr.
140	164	140	70 - 70	60/44	680	32
160	184	160	80 - 80	60/44	760	32
200	224	200	100 - 100 75 - 125	60/44	860	44
225	249	225	112 - 113 87 - 138	70/51	920	48
250	274	250	125 - 125 100 - 150	75/55	1000	56
285	309	285	142 - 143	85/62	1150	64
320	344	320	160 - 160	90/66	1300	72



www.celli.it

SCORPIO/F

**TRINCIASTOCCHI FISSO
MULTI-PURPOSE FIXED STRAW-CHOPPER
ROTOBROYEUR FIXE
STARRES MULCHEGERAET**



Adatta per paglia, stocchi di mais, soia, erba, foglie di bietola, set aside (□ 4□5 cm)
Suitable for straw, corn stalks, soya, grass, beet leaves, set-aside areas (□ 4□5 cm)
Adapte pour la paille, rafles de maïs, soja, herbe, betteraves (□ 4□5 cm)
Geeignet für Stroh, Maisstücker, Soja, Gras, Mangoldblätter, Stilllegung (□ 4□5 cm)

TRINCIASTOCCHI FISSO

Adatta per paglia, stocchi di mais, soia, erba, foglie di bietola, set aside (□4□5 cm)

SPECIFICHE TECNICHE

- potenza massima: 120 HP (88 KW)
- presa di forza mod. 140÷285: 540 giri/min, 1V: 1822 giri/min, velocità periferica 59 m/s; mod. 320: 540 giri/min, 1V: 1620 giri/min, velocità periferica 52,6 m/s
- trasmissione 4 cinghie fino mod. 250
- trasmissione 5 cinghie mod. 285 □ 320
- telaio a doppia lamiera di grosso spessore con struttura scatolata
- attacco a tre punti fisso di 2° cat., due posizioni di lavoro: centrale o decentrato di 25 cm (solo mod. 200 - 225 - 250)
- rullo posteriore □219 o ruote
- controcoltelli anteriori fissi
- controcoltelli superiori smontabili e sostituibili
- scatola con ruota libera
- coperchio posteriore apribile per ispezione
- rotore (□tubo 194) con coltelli a Y sp. 10 (□620)
- supporti rotore protetti
- piede di appoggio
- protezioni laterali
- cardano senza organo di sicurezza

MULTI-PURPOSE FIXED STRAW-CHOPPER

Suitable for straw, corn stalks, soya, grass, beet leaves, set aside areas (□4□5 cm)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- maximum horse power: 120 HP (88 KW)
- rotor speed: 1822 rpm (for 540 rpm PTO) tip speed 59 m/s
- side transmission with 4 belts (up to model 250)
- side transmission with 5 belts (model 285 ÷ 320)
- double shielded box frame made of very thick steel sheet
- 3 point hitch cat.2, with 2 working position: central and offset of 25 cm (only model 200-225 and 250)
- rear roller □219 mm or rear wheels
- fixed front counter-blades
- replaceable upper counter-blades
- gearbox with freewheel safety device
- openable rear door for inspection
- rotor (pipe □194 mm) with 10 mm Y blades (total □620 mm)
- well protected rotor supports
- foot stand
- side protections
- drive shaft without safety device

ROTOBROYEUR FIXE

Adapte pour la paille, rafles de maïs, soja, herbe, betteraves (□4□5 cm)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- puissance maximum: 120 CV (88 KW)
- prise de force 540 t/mm - vitesse du rotor: 1822 t/mm vitesse périphérique 59 m/s
- transmission à 4 courroies mod□le 140 □ 250
- transmission à 5 courroies mod□le 285 □ 320
- châssis avec lamier en acier à double épaisseur en forme de boîte
- attelage 3em point cat. 2, deux positions de travail: central ou déport□de 25 cm (seuls les mod□les 200 - 225 - 250)
- rouleau arrière □219 mm ou roues
- contre couteaux avant fixes
- contre couteaux supérieurs remplaçables
- boîte avec sécurité roue libre
- capot arrière ouvrable pour inspection
- rotor (□tube 194 mm) avec couteaux à Y épaisseur 10 mm (□total 620 mm)
- supports rotor bien protégés
- pied d'appui
- protections latéraux
- cardan sans sécurité

STARRES MULCHGERAET

Geeignet für Stroh, Maisst□cke, Soja, Gras, Mangoldblätter, Stilllegung (□4□5 cm)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Max. zul. Schlepperleistung: 120 PS (88 KW)
- Zapfwelle 540 U/min 1-Stufe: 1822 U/min Umfangsgeschwindigkeit 59 m/s
- Antrieb mit 4 Riemen bis Mod. 250
- Antrieb mit 5 Riemen Mod. 285□320
- verwindungssteife Struktur
- 3-Punkt Anhängung Kat.2, 2 Arbeitspositionen: zentral oder um 25 cm verschoben (nur Mod. 200 - 225 - 250)
- Stützwalze Ø 219 mm oder Räder
- Vordere starre Gegenschneide
- Obere austauschbare Gegenschneide
- Freilaufgetriebe
- Hintere Rotorhaube zu öffnen
- Rotor (Ø Rohr 194 mm) mit Y-Messer Dicke 10 (Ø 620 mm)
- Gut geschützte Rotorhalterung
- Stützfuss
- Seitlicher Schutz
- Gelenkwelle ohne Überlastsicherung



UTENSILI DI SERIE - STANDARD TOOLS - OUTILS - WERKZEUGE



Coltelli universali a "Y" sp. 10 mm

Y shaped blades 10 mm

Couteaux universels à "Y" épaisseur 10 mm

Y-förmige Universalmesser Dicke 10

ACCESSORI A RICHIESTA

- Kit rapporto veloce 540 giri/min: 2025 giri/min, velocità periferica 66 m/s (escluso mod. 320)
- Presa di forza a 1000 giri/min 1V: 1800giri/min, velocità periferica 58,5 m/s
- Kit rapporto veloce 1000 giri/min: 2000 giri/min, velocità periferica 65 m/s (escluso mod. 320)
- Utensili: paletta per defogliatura L=100 (9)
- Utensili: coltelli Y con paletta centrale di ventilazione (8)
- Utensili: mazza Kg 1,4 (6)
- Utensili: coltelli squadro sp.10 (4)
- Utensili: 3 coltelli (2 Y+1 dirit) (3)
- Ruote posteriori autosterzanti
- Kit apertura idraulica del coperchio posteriore
- Rullo posteriore
- Alettoni spargitori

OPTIONAL ACCESSORIES

- Kit (pulleys) for faster rotation (540 rpm tractor PTO): 2025 rpm - tip speed 66 m/s
- Gearbox for 1000 rpm tractor PTO: rotation 1800 rpm - tip speed 58,5m/s -
- Kit (pulleys) for faster rotation (1000 rpm tractor PTO): 2000 rpm - tip speed 65 m/s -
- Flat blades for defoliation: L=100mm (picture 9)
- Y shaped blades with central ventilation fin (picture 8)
- Hammer 1,4 Kg (picture 6)
- L shaped blades 10 mm (picture 4)
- Y shaped blades with straight blade (picture 3)
- Rear self-steering wheels
- Hydraulic kit for rear door adjustment
- Rear roller
- Rear spreading fins

SUR DEMANDE

- Kit de poulies pour une rotation plus rapide (pour P.d.F. tracteurs 540 t/mm): 2025 t/mm - vitesse périphérique 66 m/s
- Boîte de vitesse pour tracteurs avec P.d.f. 1000 t/mm: 1800 t/mm - vitesse périphérique 58,5 m/s
- Kit de poulies pour une rotation plus rapide (pour P.d.F. tracteurs 1000 t/mm): 2000 t/mm - vitesse périphérique 65 m/s
- Couteaux palette défeuillant (9)
- Couteaux Y avec palette ventilant (8)
- Masses lisses 1,4 Kg. (6)
- Couteaux équerres épaisseur 10 (4)
- Couteaux Y avec couteau central droit (3)
- Roues folles arrières
- Kit ouverture capot arrière hydraulique
- Rouleau arrière
- Déflecteurs

SONDERAUSSTATTUNG

- Schnellgeschwindigkeit 540 U/min: 2025 U/min - Umfangsgeschwindigkeit 66 m/s
- Zapfwelle 1000 U/min 1-Stufe: 1800 U/min - Umfangsgeschwindigkeit 58,8 m/s
- Schnellgeschwindigkeit 1000 U/min: 2000 U/min - Umfangsgeschwindigkeit 65 m/s
- Schaufelmesser für die Entblätterung L=100 (9)
- Y-förmige Messer mit zentr. Lüftungsflügeln (8)
- Schlegel Kg 1,4 (6)
- Winkelmesser Dicke 10 mm (4)
- 3-Zinkenmesser (2 Y-Messer und 1 gerader Messer) (3)
- Hintere Gummi-Lenkräder
- Hydraulische Öffnung der hinteren Klappe
- Nachlaufwalze
- Hintere Rechenstacheln