


MOD.

Go

80 HP - 59 KW MAX

www.celli.it



## ERPICI ROTANTI Modello Go

L'erpice rotante modello GO è una macchina adatta a trattori di potenza fino ad 80 HP. Presenta comunque numerose caratteristiche tecniche in comune con i modelli di fascia superiore, tanto da qualificarsi di fatto come macchina di livello professionale a prezzi accessibili.

## POWER HARROWS Model Go

The Celli model GO harrow is a reliable machine suitable for tractors up to 80 HP. However, it includes all the characteristics typical of higher category models, which makes it a specialized machine with reasonable prices.

## GRADAS ROTATIVAS Modelo Go

La grada rotativa modelo GO es una máquina adecuada para tractores de potencia hasta 80 CV. Sin embargo, presenta muchas características en común con los modelos de gama superior y, por ello, se califica como máquina de nivel profesional con precio asequible.



www.celli.it

GO							
	c m	HP / KW	K g	K g	K g	K g	N r .
<b>150</b>	153	40/29	490	500	570	-	12
<b>175</b>	178	45/33	550	560	630	-	14
<b>200</b>	203	50/37	610	620	690	630	16
<b>225</b>	228	60/44	670	680	750	690	18
<b>250</b>	253	65/48	730	750	810	760	20
<b>300</b>	303	70/51	830	850	910	860	24

**80 HP  
59 KW**

- Potenza massima suggerita
- Maximum suggested horsepower
- Potencia máxima aconsejada

	Larghezza di lavoro Working width Anchura de trabajo		Peso con rullo spuntati Weight with spikes roller Peso con rodillo con puntas
	Potenza minima suggerita Min. suggested horsepower Potencia min. aconsejada		Peso con rullo Parker Weight with Packer roller Peso con rodillo Packer
	Peso con rullo gabbia Weight with cage roller Peso con rodillo mixto		Peso con rullo spirale Weight with spiral roller Peso con rodillo en espiral
			Numero zappe Blades no. Numero de cuchillas

• Dati descrizioni ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo • All data subject to change, without any prior notice.  
• Datos, descripciones e imágenes se proporcionan como ejemplo y no son vinculantes.

## Modello Go

Il telaio è un robusto guscio saldato in lamiera di grosso spessore: in questo modo gli ingranaggi all'interno si trovano ad operare in condizioni ottimali, essendo la struttura particolarmente rigida. La scatola cambio ad 1 velocità è stata progettata e realizzata dalla Celli usando componenti di qualità, in modo da assicurare una lunga vita utile della attrezzatura. L'ampia gamma di accessori risponde alle esigenze dell'utente più esigente e consente grande flessibilità di utilizzo.

### Dotazione di serie

- Attacchi oscillanti
- Cardano con bullone di sicurezza
- Scatola trasmissione a 1 velocità per PTO a 540 giri
- Scatola trasmissione bassa (adatta per trattori a cingoli)
- Rullo posteriore a gabbia
- Fiancate mobili
- Gancio supporto cardano
- Protezioni a norme CE
- Denti aventi spessore 10 mm e lunghezza 260 mm.

### Dotazione a richiesta

- Rullo posteriore packer
- Rullo posteriore a spuntati
- Rullo posteriore a spirale (a partire da GO 200)
- Barra posteriore livellatrice con regolazione a vite o a perni
- Scatola trasmissione alta (adatta per trattori gommati).
- Kit regolazione idraulica rullo con valvole di blocco
- Rompitraccia
- Protezioni parasassi
- Controflange di bloccaggio coltelli.

N.B. I modelli GO 250 e GO 300 vengono forniti solo equipaggiati con scatola trasmissione alta.

## Model Go

The frame is a sturdy shell in welded high thickness plate. This provides a highly rigid structure ensuring that the gears it contains operate under optimum conditions. The 1-speed gearbox was designed and built by Celli using quality components to guarantee long machine life. The wide range of accessories will satisfy the most demanding users while ensuring maximum use flexibility.

### Standard equipment

- Swinging arms
- Drive shaft with safety bolt
- 1-speed gearbox for 540 r.p.m. PTO
- Low PTO position gearbox (suitable for crawler tractors)
- Cage rear roller
- Movable side plates
- Drive shaft hook
- CE safety protections
- Tines with 10 mm. thickness and 260 mm. length.

### Optional items

- Rear packer roller
- Rear spikes roller
- Rear spiral roller (starting from GO 200)
- Rear levelling bar with pin or screw adjustment
- High PTO position gearbox (suitable for wheeled tractors)
- Hydraulic roller adjustment kit with block valves
- Loosening tines
- Stone protectors
- Tines blocking counterplates.

Please note that GO 250 and GO 300 can be supplied only with the high PTO position gearbox.

## Modelo Go

El bastidor es una cápsula resistente soldada de gruesa chapa: así, gracias a una estructura tan rígida, los engranajes internos funcionan en condiciones óptimas. La caja de cambio de 1 velocidad, está diseñada y realizada por Celli utilizando componentes de calidad, para asegurar larga vida del equipamiento. La amplia gama de accesorios satisface las necesidades del usuario más exigente y ofrece un utilizzo muy flexible.

### El equipamiento de serie incluye

- Enganches oscilantes
- Cardán con perno de seguridad
- Caja de transmisión de 1 velocidad para 540 RPM
- Caja de transmisión baja (adecuada para tractores articulados)
- Rodillo posterior de jaula
- Paredes laterales móviles
- Gancho de soporte cardan
- Protecciones conforme a normas CE
- Dientes de 10 mm de espesor y 260 mm de largo.

### Comp. opcionales del equipamiento

- Rodillo posterior packer
- Rodillo posterior con puntas
- Rodillo posterior en espiral (desde GO 200)
- Barra posterior niveladora con ajuste de tornillo o de pernos
- Caja de transmisión alta (adecuada para tractores dotados de neumáticos)
- Kit de ajuste hidráulico del rodillo con válvulas de bloqueo
- Subsollador delantero
- Protecciones antiplenas
- Contrabrida de bloqueo cuchillas.

Nota: Los modelos GO 250 y GO 300 se proporcionan sólo dotados de caja de transmisión alta.